

# Gasoil y Aceite Trenzado Acero

## *Diesel Oil & Oil Hose with Galvanized Steel Braid*

### *Tuyau Gas-Oil et Huile avec Tresse d'Acier Galvanisé*


	<b>Composición</b>	Tubo interior: caucho sintético negro. Cubierta: malla acero galvanizado.
	<b>Temperatura de trabajo</b>	De -20° C a +70° C.

	<b>Composition</b>	Inner tube: black synthetic rubber. Cover: galvanized steel braid.
	<b>Working temperature</b>	From -20° C to +70° C.

	<b>Composition</b>	Tube intérieure: caoutchouc synthétique noir. Revêtement: tresse acier galvanisé.
	<b>Température de travail</b>	De -20° C à +70° C.

Referencia Part. Number Référence							
	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm
M10005	5	10	25	362	100	1450	25
M10006	6	12	25	362	100	1450	30
M10007	7	13	25	362	100	1450	35
M10008	8	14	25	362	100	1450	40
M10009	9	14	20	290	80	1160	40
M10012	12	20	20	290	80	1160	50
M10014	14	22	15	217	60	870	55
M10015	15	24	15	217	60	870	60
M10018	18	26	15	217	60	870	90
M10020	20	29	10	145	40	580	100
M10022	22	31	10	145	40	580	100
M10025	26	35	8	116	30	435	200
M10030	30	40	6	87	25	362	300
M10040	40	52	6	87	25	362	400
M10050	50	62	6	87	25	362	500





# Gasoil Serie L

## Oil Hose - Serie L

### Gas-Oil - Série L

TECHNICAL DATA

	<b>Composición</b>	Tubo interior: goma negra NBR resistente al aceite y al gasoil. Cubierta: malla de acero galvanizada.
	<b>Temperatura de trabajo</b>	De -20° C a +90° C.

	<b>Composition</b>	<i>Inner tube: NBR black rubber resistant to oil and fuel.</i>
	<b>Working temperature</b>	<i>Cover: galvanized steel wire.</i> <i>From -20° C to +90° C.</i>

	<b>Composition</b>	<i>Tube intérieur: caoutchouc NBR noir résistant à l'huile et fuel.</i>
	<b>Température de travail</b>	<i>Revêtement: tresse en acier galvanisée.</i> <i>De -20° C à +90° C.</i>

HYDRAULIC HOSES

Referencia Part. Number Référence								
	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
ML10006	6	11	25	365	75	1088	30	0,160
ML10008	8	13	25	365	75	1088	40	0,230
ML10010	10	15	25	365	75	1088	50	0,280
ML10013	13	19	20	290	60	870	65	0,380
ML10016	16	22	20	290	60	870	80	0,460
-	19	25	15	218	45	653	95	0,570
-	25	33	15	218	45	653	125	0,660

THERMOPLASTIC HOSES

PTFE AND CONVOLUTED SS HOSES



INDUSTRIAL HOSES

# Gasolina, Aceite y Gasoil Trenzado Textil

## *Petrol, Diesel-Oil and Oil with Textile Braid*

### *Tuyau Essence, Huile et Gas-Oil avec Tresse Textil*



	<b>Composición</b>	Tubo interior: caucho sintético negro. Cubierta: malla textil.
	<b>Temperatura de trabajo</b>	De -20° C a +70° C.

	<b>Composition</b>	Inner tube: black synthetic rubber. Cover: textile braid.
	<b>Working temperature</b>	From -20° C to +70° C.

	<b>Composition</b>	Tube intérieur: caoutchouc synthétique noir. Revêtement: tresse textile.
	<b>Température de travail</b>	De -20° C à +70° C.

Referencia Part. Number Référence							
	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm
M11004	4	8	20	290	78	1131	20
M11005	5	11	20	290	78	1131	25
M11006	6	12	20	290	78	1131	30
M11007	7	13	15	217	59	855	35
M11008	8	13	15	217	59	855	40
M11009	9	16	15	217	59	855	45
M11012	12	20	10	143	39	566	50

