

Multi - LPG White

Aplicatii

Furtunul Multi-LPG White este special construit pentru transfer lichide complet refrigerate, pana la -50 grade C pe nave, barje si in terminale marine. Aceasta aplicatie include urmatoarii agenti: amoniac, acetaldehida, butadiena, butan, propan, butilena, dimetilamida, etilamina, cloroetil, metilacetilena, metil, propan bromidic, propadien, clorovinil, gaze refrigerate.

Multi-LPG White se mai poate folosi pentru:

etilena lichida la -105 grade C, etan lichid la -88 grade C.

Multi-Chem LPG White

Sarcina medie	cod 271439374	aplicatii pe tarm
Sarcina grea	cod 272139374	aplicatii pe tarm si in larg
Sarcina grea	cod 272539374	aplicatii in larg

Certificari

Furtunurile Multi-LPG White sunt produse si testate in conformitate cu standarde internationale cum ar fi EN 13766:2003 & IMO IGC.

Constructie

Spirala interioara	Otel inox 316
Tub / carcasa	Foi poliamida si folie BOPP
Invelis exterior	Poliamida
Spirala exterioara	Otel inox 316

Proprietati fizice

Intindere maxima	10% din presiunea de test
Rezistenta electrica	<10 Ohm p/lungime
Rasucire maxima	10 grade p/m
Presiune spargere minima	5x presiune lucru (factor siguranta 5:1)
Debit maxim	la cerere
Rezistenta maxima la intindere	la cerere
Pierdere presiune	la cerere
Domeniu temperatura	intre -50 grade C si +50 grade C pentru etilena lichida intre -105 grade C si +50 grade C



Multi-LPG White, Cod 271439374

Diametru		Presiune lucru max.		Raza curbura		Greutate		Lungime maxima	
inches	mm	PSI	bar	inches	mm	lbs/Ft	Kg/m	Ft	m
1	28	200	14	5,9	150	0,6	0,9	65	20
1,5	40	200	14	7,9	200	1,1	1,6	100	30
2	50	200	14	7,9	200	1,6	2,4	100	30
2,5	65	200	14	7,9	200	2,1	3,2	100	30
3	80	200	14	9,8	250	3,3	4,9	100	30
4	100	200	14	19,6	500	6	9	100	30
6	150	200	14	25,9	660	8,4	12,6	100	30
8	200	200	14	35,8	910	13,5	20,1	100	30
10	250	150	10,5	98,4	2500	16	23,9	65	20
12	300	150	10,5	137,8	3500	24,1	36	59	18

Multi-LPG White, Cod 272139374

Diametru		Presiune lucru max.		Raza curbura		Greutate		Lungime maxima	
inches	mm	PSI	bar	inches	mm	lbs/Ft	Kg/m	Ft	m
1	28	300	21	6,5	165	0,7	1,1	65	20
1,5	40	300	21	8,3	210	1,3	1,9	100	30
2	50	300	21	8,5	215	1,7	2,5	100	30
2,5	65	300	21	9,4	240	2,2	3,3	100	30
3	80	300	21	11,6	295	3,6	5,3	100	30
4	100	300	21	21,3	540	6,4	9,4	100	30
6	150	300	21	29,5	750	8,9	13,1	100	30
8	200	300	21	39,3	1000	14,1	21,2	100	30

Multi-L.PG White, Code 272539374

Bore diameter		Max. work. pressure		Bend radius		Weight		Maximum length	
inches	mm	PSI	bar	inches	mm	lbs/Ft	Kg/m	Ft	m
1	28	360	25	6,5	165	1,0	1,4	65	20
1,5	40	360	25	8,3	210	1,6	2,2	100	30
2	50	360	25	8,5	215	2,0	2,8	100	30
2,5	65	360	25	9,4	240	2,6	3,6	100	30
3	80	360	25	11,6	295	3,9	5,6	100	30
4	100	360	25	21,3	540	6,7	9,7	100	30
6	150	360	25	29,5	750	9,7	13,8	100	30
8	200	360	25	39,3	1000	14,9	22,2	100	30

Datele de mai sus sunt doar cu titlu informativ, dimensiuni si greutati din tabele sunt aproximative. Ne rezervam dreptul de a modifica sau amenda specificatiile in functie de solicitarile clientilor.

